

## Tietoa kiinteistöpumppaamosta

PE-kiinteistöpumppaamo on asennusvalmis pumppaamo paineviemärijärjestelmiin. Tyypillinen omakotitalon pumppaamo on sisähalkaisijaltaan 800 mm ja runkokorkeudeltaan 2,2 metriä. Pumppaamo on tietyiltä osin mahdollista valmistaa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi korkeutta ja yhteiden kokoa voidaan muuttaa.

Taittuva ohjauskeskuksen jalka mahdollistaa pumppaamon toimittamisen osat paikalleen asennettuna, joten pumppaamo on mahdollista ottaa nopeasti käyttöön. Pumppaamon mukana tulee lämpöeristekansi, jonka lisäksi pumppaamon ympärille on saatavissa lämpöeristekouru.

Pumppaamon runko ja paineputkisto on valmistettu polyeteenistä, joka on kemiallisesti reagoimaton muovi. Tämä antaa pumppaamolle pitkän kestoian ja tekee siitä helppohoitoisen.

Tyypillisissä kiinteistökohteissa käytämme repijäterällä varustettuja jätevesipumppuja, jotka on suunniteltu paineviemärijärjestelmiä varten. Pumppaamoiden perusvarustukseen kuuluu sekä sulku- että takaiskuventtiilit.

## Pumppaamon mittatietoja

Korkeus: 2,2 m

Sisähalkaisija: 800 mm

Tuloyhde:  $\varnothing$  110 mm

Lähtöyhde:  $\varnothing$  50 mm tai 63 mm

